

**D**ieses innovative Insektenschutznetz mit Kettenantrieb eignet sich ausgezeichnet sowohl für Fenster als auch für Türen.



**D**as Gewebe - ein Glasfibernetz mit PVC-Ummantelung - wird auf eine Aluminiumwalze aufgerollt und in einen Aluminiumkasten eingebaut. Die Seiten des Gewebes sind mit einem Glasfiber-PVC-Band verstärkt, das mit Hochfrequenz verschweisst wird. Die verstärkten Seiten werden mit Kunststoffnoppen versehen, die das Netz in den Führungsschienen halten, beispielsweise bei leichteren Berührungen oder bei Windstössen. Das Netz gleitet in Teleskop-Führungsschienen. Diese Art von Führungsschienen ermöglicht bei unterschiedlichen Massen eine Korrektur in der Breite. Abgeschlossen wird das Netz durch eine Endschiene mit einer Abdichtungsbürste mit 11mm Haarlänge.

Der Kettenantrieb kann auf Wunsch links oder rechts, und bei Bedarf auch auf der Aussenseite installiert werden, um eine beidseitige Bedienung des Netzes zu ermöglichen. Von der Innenseite des Raumes gesehen, ist der Ausgang der Kette direkt unterhalb der Kastenabdeckung angebracht. Bei der Variante mit Aussenbedienung hingegen wird die Kette direkt aus dem oberen Teil der Kastenabdeckung geführt, so dass eine eingesenkte Montage des Netzes nicht möglich ist.

Die Kette ist aus Kunststoff. Die Länge der Kette ist abhängig von der Höhe des Netzes und wird mit den Produktionsdaten automatisch berechnet.

Die Profile sind aus stranggepresstem, voll warmausgelagertem Aluminium.



## Stärken

**P**reiswerte Massanfertigung

**B**esonders geeignet bei steilen Wetterschenkeln

**K**astengrösse 55

**S**tandardfarben der Aluminiumprofile weiss RAL 9016 und Aluminium natureloxiert

**I**nnen und aussen bedienbar

## Anwendungs - Empfehlungen

**F**enster, Kellerfenster, Balkontüren

**W**intergärten

# Masstabelle

Dimension	min. Breite	max. Breite	min. Höhe	max. Höhe	min. Leibungstiefe
55	500	2600	500	2600	55

Masse in mm. Die genauen Anfertigungsmasse entnehmen Sie bitte der Preisliste.

# Eckdaten



200255 Kasten 55 x 55 mm

Details entnehmen Sie bitte den Masszeichnungen.



Standardfarben weiss RAL 9016 und Alu natureloxiert.

Alle Aluminiumteile können mit NCS-, RAL-, sowie Spezialfarben gegen Aufpreis einbrennlackiert werden.



Das Glasfibernetz wird seitlich mit einem Glasfiber-PVC-Band verstärkt, das mit Hochfrequenz verschweisst und mit PVC-Noppen versehen wird. Maschengrösse des Glasfibernetzes 1.4x1.6 mm. Weitere Netze in anderen Farben und Maschengrössen können auf Anfrage geliefert werden.



Anstelle des Glasfibernetzes können wir unterschiedliche Sonnenschutzgewebe in verschiedenen Farben und Festigkeiten einsetzen.

Auf Wunsch sind Kombinationen von Glasfibernetz mit Sonnenschutzgewebe lieferbar.



Bei einem steilen Wetterschenkel oder einer steilen Fensterbank kann in die Endschiene eine längere Abdichtungsbürste (15mm) eingesetzt werden.



Damit keine Abdichtung zwischen dem Kasten und der Mauer mit Silikon vorgenommen werden muss, empfehlen wir den Einsatz unserer Abdichtungsbürsten. Die Abdichtung ist optimal und kann zu jeder Zeit leicht entfernt werden.



Die Kunststoffteile sind in der Farbe Schwarz erhältlich.



Bei einer Deckenmontage des Kastens eignet sich unsere Schnellmontageplatte.



**ILC Handels GmbH**  
CH - 8625 Gossau

Tel.: +41 44 936 71 61  
Fax: +41 44 936 71 69

E-Mail: [swissnetz@ilc.ch](mailto:swissnetz@ilc.ch)  
Internet: [www.swissnetz.ch](http://www.swissnetz.ch)