Mitglied "VSR"
Verband Schweizerischer Anbieter
von Sonnenschutzsystemen

Bernina Storen AG

Lerzenstrasse 2, CH-8953 Dietikon, Telefon +41 44 744 27 77, Telefax +41 44 744 27 78
www.berninastoren.ch, berninastoren@bluewin.ch

Technische Hinweise Ausgabe 2001

Storenhöhe total (mm) - Lamellenanzahl

AV 90		AV 910		AV 70		AV 710		RV 80			
200	1 L	3640	44 L	180	1 L	2760	44 L	182	1 L	3122	44 L
280	2 L	3720	45 L	240	2 L	2820	45 L	250	2 L	3190	45 L
360	3 L	3800	46 L	300	3 L	2880	46 L	318	3 L	3258	46 L
440	4 L	3880	47 L	360	4 L	2940	47 L	387	4 L	3327	47 L
520	5 L	3960	48 L	420	5 L	3000	48 L	455	5 L	3395	48 L
600	6 L	4040	49 L	480	6 L	3060	49 L	523	6 L	3464	49 L
680	7 L	4120	50 L	540	7 L	3120	50 L	592	7 L	3532	50 L
760	8 L	4200	51 L	600	8 L	3180	51 L	660	8 L	3600	51 L
840	9 L	4280	52 L	660	9 L	3240	52 L	729	9 L	3669	52 L
920	10 L	4360	53 L	720	10 L	3300	53 L	797	10 L	3737	53 L
1000	11 L	4440	54 L	780	11 L	3360	54 L	865	11 L	3805	54 L
1080	12 L	4520	55 L	840	12 L	3420	55 L	934	12 L	3874	55 L
1160	13 L	4600	56 L	900	13 L	3480	56 L	1002	13 L	3942	56 L
1240	14 L	4680	57 L	960	14 L	3540	57 L	1070	14 L	4011	57 L
1320	15 L	4760	58 L	1020	15 L	3600	58 L	1139	15 L	4079	58 L
1400	16 L	4840	59 L	1080	16 L	3660	59 L	1207	16 L	4147	59 L
1480	17 L	4920	60 L	1140	17 L	3720	60 L	1276	17 L	4216	60 L
1560	18 L	5000	61 L	1200	18 L	3780	61 L	1344	18 L	4284	61 L
1640	19 L	5080	62 L	1260	19 L	3840	62 L	1412	19 L	4352	62 L
1720	20 L	5160	63 L	1320	20 L	3900	63 L	1481	20 L	4421	63 L
1800	21 L	5240	64 L	1380	21 L	3960	64 L	1549	21 L	4489	64 L
1880	22 L			1440	22 L	4020	65 L	1617	22 L	4558	65 L
1960	23 L			1500	23 L	4080	66 L	1686	23 L	4626	66 L
2040	24 L			1560	24 L	4140	67 L	1754	24 L	4694	67 L
2120	25 L			1620	25 L	4200	68 L	1823	25 L	4763	68 L
2200	26 L			1680	26 L	4260	69 L	1891	26 L	4831	69 L
2280	27 L			1740	27 L	4320	70 L	1959	27 L	4899	70 L
2360	28 L			1800	28 L	4380	71 L	2028	28 L	4968	71 L
2440	29 L			1860	29 L	4440	72 L	2096	29 L	5036	72 L
2520	30 L			1920	30 L	4500	73 L	2164	30 L	5105	73 L
2600	31 L			1980	31 L	4560	74 L	2233	31 L	5173	74 L
2680	32 L			2040	32 L	4620	75 L	2301	32 L	5241	75 L
2760	33 L			2100	33 L	4680	76 L	2370	33 L		
2840	34 L			2160	34 L	4740	77 L	2438	34 L		
2920	35 L			2220	35 L	4800	78 L	2506	35 L		
3000	36 L			2280	36 L	4860	79 L	2575	36 L		
3080	37 L			2340	37 L	4920	80 L	2643	37 L		
3160	38 L			2400	38 L	4980	81 L	2711	38 L		
3240	39 L			2460	39 L	5040	82 L	2780	39 L		
3320	40 L			2520	40 L	5100	83 L	2848	40 L		
3400	41 L			2580	41 L	5160	84 L	2917	41 L		
3480	42 L			2640	42 L	5220	85 L	2985	42 L		
3560	43 L			2700	43 L			3053	43 L		

AV 70/710: Storen mit Endlagensperre = obige Masse minus 30 mm

Diese Tabelle zeigt die entsprechende Lamellenanzahl für die angegebene totale Storenhöhe in geschlossenem Zustand. Der Lamellenbehang ist bei allen oben erwähnten Massen am kürzesten Punkt aufgehängt, d.h. der Abstand von oberkant Oberschiene bis 1. Lamelle im geschlossenen Zustand beträgt 120 mm.

Bei Zwischenmassen wird die Kordelbrücke bis zu 70 mm (AV 90), 50 mm (AV 70) und 60 mm (RV 80) verlängert. Somit entsteht im Maximum ein Mass von 190 mm (AV 90), 170 mm (AV 70) und 180 mm (RV 80) von oberkant Oberschiene bis 1. Lamelle im geschlossenen Zustand.
Dies bedingt im Extremfall eine Mindest-Sturzhöhe (oder Galeriehöhe) von 210 mm (AV 90), 190 mm (AV 70) und 200 mm (RV 80), wobei hier je 20 mm Reserve mitgerechnet sind.

Der Abstand von oberkant Oberschiene bis zur 1. Lamelle ist variabel und beträgt je nach Storentyp 120 bis 190 mm. Die Storenhöhe kann genau produziert werden, die Unterschiene hängt senkrecht und schliesst optimal.