

# Optionen-Matrix

VIVO S6600 | S6800 | S6800/P



Arm-Technologien			
<b>Teleskoparme Trilliant</b>		<b>Optional</b> (Motorantrieb inklusive)	
<b>Gelenkarme</b>		<b>Standard</b>	
<b>Gelenkarme überkreuzt</b>		<b>Standardmässig verbaut gemäss Tabellen</b>	
Flächen mit Teleskoparmen			
<b>Breite</b>	ab 350 cm bis	<b>500 cm</b>	<b>700 cm</b> <b>600 cm</b>
<b>Ausladung</b>	ab 250 cm bis	<b>400 cm</b>	
Flächen mit Gelenkarmen			
<b>Breite</b>	ab 200 cm bis	<b>700 cm</b> <b>600 cm</b>	
<b>Ausladung</b>	ab 150 cm bis	<b>400 cm</b>	
Optionen			
<b>Schutzdach</b> (inkl. Wandanschlussprofil)		<b>Optional</b>	
<b>Schutzhülse Protect</b>		S6800/P →	<b>Standard</b>
<b>Ausfallprofil schmal S604</b>	<b>Standard</b> (bis B = 650 cm und A = 400 cm)		
<b>Ausfallprofil verstärkt S624</b>	<b>Standard mit Teleskoparmen</b> <b>Standard mit Gelenkarmen</b> bei A = 400 cm und über B = 650 cm <b>Auch optional wählbar</b>		
<b>Ausfallprofil für AV S614</b> (Volant-Plus-Nachrüstung)	<b>Optional</b> (exklusive Volant-Plus)		
<b>Volant-Plus absenkbar, manuell</b> (mit Acryl – Höhe 110 cm, mit Soltis 160 cm)	<b>Optional, bis 30° Neigung</b> (Ausfallprofil für AV S614 inklusive)		
<b>Volant</b> (Höhe 12 cm, mit überkreuzten Armen 22 cm)	<b>Optional</b> (möglich mit Ausfallprofil S604 und S624)		
<b>Getriebe</b>	<b>Optional</b> (möglich mit Gelenkarmen bis B = 600 cm und A = 300 cm, Neigung 60° bis A = 250 cm möglich, danach maximal 30°)		
<b>Konsolen</b>	<b>Wand, Decke, Dachsparren</b>		
Informationen			
<b>Neigung</b>	<b>0–60°</b> , ab A = 350 cm und mit überkreuzten Armen maximal 30°		
<b>Tuchwellenstützen</b>	Mit Gelenkarmen ab B = 600 cm Mit Teleskoparmen ab B = 500 cm		