

Teichbelüfter



1 OxyTex / OxyTex Sets

Der OxyTex versorgt den Teich mit wertvollem Sauerstoff und hält durch die ideale Struktur der Fasern viel Platz für wichtige Mikroorganismen bereit, die Nährstoffe abbauen. Die Umwälzleistung eines OxyTex 1'000 von bis zu 10 m³/h erhöht die Filterleistung um bis zu 25%. Der Oxy-Tex aktiviert somit den gesamten Teich. Erhältlich ist der OxyTex als Set inklusive Pumpe in zwei verschiedenen Grössen und auch als Alleinlösung zum Anschluss an bestehende Pumpen.

2 AquaOxy

Teichbelüfter für Teiche bis zu 50'000 Liter Inhalt

- Geeignet für Teiche bis zu 50 m³
- Optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna
- Besonders sichere 12 V-Technik bei AquaOxy 1'000–2'000
- Geräuschreduzierter und energieeffizienter Betrieb
- Stufenlos regulierbare Luftausströmmege
- Spielraum bei der Standortwahl durch ausreichend Luftschlauch
- Inkl. Belüftersteine
- Einfache und komfortable Handhabung
- Robuster Motor und hochwertiges UV-stabiles Gehäuse
- Ersatzmembranset im Lieferumfang

Ab AquaOxy 1'000

- Belüftersteine verschleissfrei

AquaOxy 4'800

- Mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Als Eisfreihalter einsetzbar

1 OxyTex	OxyTex	OxyTex 1'000 Set	OxyTex 2'000 Set
Abmessungen in mm (ØxH)	220x300		
Leistungsaufnahme in Watt		15	25
Luftfördermenge in l/h	1'000		2'000
Betriebsdruck in bar	0,4		
Besiedelungsfläche in m ²	3,5		7,0
Anzahl der OxyTeks	1		2
Nennspannung	12 V / AC		
Transformator	230 V / 50 Hz		
Garantie	2 Jahre		
Art.-Nr.	0871.060* (nur OxyTex, ohne Pumpe)	0871.061* (OxyTex 1000 Set, inkl. AquaOxy 1000 + 1 x OxyTex)	0871.062* (OxyTex 2000 Set, inkl. AquaOxy 2000 + 2 x OxyTex)
Preis	Fr. 129.00	Fr. 229.00	Fr. 359.00

*Lieferfrist 2–3 Wochen.

2 AquaOxy	240	500	1'000	2'000	4'800
Abmessungen in mm (LxBxH)	195 x 110 x 75	185 x 140 x 110	220 x 225 x 135		245 x 185 x 200
Nennspannung	–		12 V / 50 Hz		–
Transformator	230 V / 50 Hz				220–240V / 50–60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt	4	8	15	25	60
Luftfördermenge in (l/h)	240	500	1'000	2'000	4'800
Druck in Bar	0,14 / 1,40 m	0,20 / 2,00 m	0,2 / 2,0 m	0,25 / 2,5 m	0,35 / 3,50 m
Geeignet für Teiche bis max.	3 m ³	5 m ³	10 m ³	20 m ³	50 m ³
Regulierbar	–	–	stufenlos		
Anzahl der Ausgänge	1	2		4	
Anzahl der Schläuche	1 x 10 m	2 x 5 m		4 x 5 m	
Anzahl der Belüftersteine	1	2		4	
Kabellänge	3 m		2 m (Netzteil) + 3 m		5 m
Outdoor-tauglichkeit	unbegrenzt				spritzwassergeschützt
Garantie	2 Jahre				
Art.-Nr.	0871.213	0871.221	0871.216	0871.217	0871.219
Preis	Fr. 34.90	Fr. 59.90	Fr. 139.00	Fr. 159.00	Fr. 219.00



Solar-Teichbelüfter

Diese solarbetriebenen Teichbelüfter liefern zusätzlichen Sauerstoff und sorgen für eine optimale Belüftung im Gartenteich. Neben dem Modell «Air S» sind 3 weitere Belüfter lieferbar: Der schwimmende Teichbelüfter «Floating Air», der einfach auf die Wasseroberfläche gelegt werden kann, der grössere Power Air 5 mit 600l/Std. und das Modell «Air Plus» mit dem Akku, für den Betrieb bis in die Abendstunden hinein. Die Energie für die Luftpumpe liefern kristalline Solarzellen. Zum Lieferumfang gehören auch 2 m bzw. 3 m Schlauch und ein oder 5 Sprudelsteine. Beim Floating Air ist der Schlauch 50 cm lang.



◀ 0870.753

OASE Icefree 330

Der OASE Icefree Thermo 330 verhindert das vollständige Zufrieren des Gartenteichs. Seine integrierte Frostwächterfunktion, aktiviert das Gerät nur bei Frostgefahr und spart so bares Geld. Er ist als einfaches Heizgerät auch bei strengem Frost für flache Teiche geeignet. Abmessungen: 300 x 135 x 334 mm, Kabellänge 10 m, 2 Jahre Garantie.

Fr. 99.90

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	Luftmenge	Akku	Preis
3	0850.116	Schwimmender Solar-Teichbelüfter Floating Air	Ø 25 x H 7 cm	max. 120 l/Std.	–	Fr. 64.90
4	0850.117	Solar-Teichbelüfter Air S	Modul: L 12,6 x B 12 cm, Kabel: 3 m	max. 120 l/Std.	–	Fr. 54.90
5	0850.118	Solar-Teichbelüfter Air Plus mit Akku	Modul: L 25,5 x B 17 cm, Kabel: 3 m	max. 120 l/Std.	6V / 1200 mAh	Fr. 119.00
	0852.961	Solar Teichbelüfter-Set Power Air 5	Solarmodul: 400x255x 25 mm, Kabel: 5 m	600l/Std.	–	Fr. 149.00