

Technische Daten • Données techniques • Dati tecnici • Technical data • Datos técnicos

Hersteller / Kollektionsname	Grundgewebe	Gewicht g/m ²	Warenbreite	Wassersäule	UV-Schutz	Ausrüstung	Farbchtheit	Brennverhalten
Producteur / Nom de la collection	Support	Poids g/m ²	Laize	Colonne d'eau	Protection UV	Traitement	Solidité des coloris	Classement au feu
Produttore / Nome della collezione	Base	Peso g/m ²	Altezza	Colonna d'acqua	Protezione UV	Equipaggiamento	Resistenza dei colori	Classe di reazione al fuoco
Manufacturer / Collection name	Base	Weigth g/m ²	Width	Water column	UV protection	Equipment	Colour fastness	Fire classification
Fabricante / Nombre de la colección	Tejido base	Peso g/m ²	Ancho	Columna de agua	Protección UV	Equipamiento	Solidez del color	Comportamiento ante el fuego
Dickson / ORCHESTRA	100% Acryl	300 gr.	120 cm	350 mm	UPF 12+, 30+, 50+ EN 13 758-1	Cleangard	7-8/8 DIN EN ISO 105-B02	
Dickson / TT	100% Acryl	320 gr.	120 cm	1200 mm	UPF 12+, 30+, 50+ EN 13 758-1	Cleangard	7-8/8 DIN EN ISO 105-B02	
LONDON COLLECTION	100% Acryl	330 gr.	120 cm	300 mm	UPF 30+, 50+ EN 13 758-1	Cleangard	7-8/8 DIN EN ISO 105-B02	
Sattler / ELEMENTS	PAC (100% Acryl)	290 gr.	120 cm	370 mm	Protect 30 / 40 / 60 / 80 UV-Standard 801	Texgard Easy Clean	min. 7 DIN EN ISO 105-B02	
Sattler / 308-...	PAC (100% Acryl)	330 gr.	120 cm	800 mm	Protect 40 / 60 / 80 UV-Standard 801	Texgard Easy Clean	min. 7 DIN EN ISO 105-B02	
TENCATE	PVA (100% Polyester)	430 gr.	120 cm	800 mm			6-8 DIN EN ISO 105-B02	
Ferrari / SOLTIS® 86	PVC / Polyester	380 gr.	177 cm					M1 / M2 (F) NFP 92.503
Ferrari / SOLTIS® 92	PVC / Polyester	420 gr.	177 cm					M1 (F) NFP 92.503
Dickson / SUNWORKER	PVC / Polyester	350 gr.	150 cm				6/8 DIN EN ISO 105-B02	M1 / M2 (F) NFP 92.503
Dickson / SUNVISION	PVC / Polyester / Acryl	265 gr.	250 cm				7-8/8 DIN EN ISO 105-B02	
Ferrari / SOLTIS® B92-N	PVC / Polyester	650 gr.	170 cm					M2 (F) NFP 92.503
Sattler / PERFORA	PAC (100% Acryl)	270 gr.	120 cm			Texgard Easy Clean	min. 7 DIN EN ISO 105-B02	
Sattler / FIREMASTER® PLUS	PES / MAC	400 gr.	120 cm	800 mm	Protect 80 UV-Standard 801		min. 7 DIN EN ISO 105-B02	DIN 4102-B1 VKF 5,2 (CH)
Sattler / TWILIGHT			160 cm				min. 7 DIN EN ISO 105-B02	
Sattler / REFLECT 355	PAC (100% Acryl)	360 gr.	140 cm	1000 mm	Protect 80 UV-Standard 801	Texgard Easy Clean	min. 7 DIN EN ISO 105-B02	
Sattler / REFLECT AIR 353	PAC (100% Acryl)	330 gr.	140 cm			Texgard Easy Clean	min. 6 DIN EN ISO 105-B02	
Sattler / SUNPRINT 314 D10	PAC (100% Acryl)	290 gr.	120 cm	350 mm		Texgard Easy Clean	min. 5 DIN EN ISO 105-B02	
Sattler / POLYplan 725 / 741	PES (PVC)	520 gr. / 630 gr.	218 cm (250 cm)				min. 7 DIN EN ISO 105-B02	<100 mm/min. DIN 75 200
Sattler / POLYplan WATERPROOF BLOCK	PES (PVC)	480 gr	155 cm				7-8 DIN EN ISO 105-B02	M2 (F) NFP 92.503

Leicht brennbar • Inflammable • Inflammabile • Inflamable • Inflammable

Siehe Musterkarte • Voir cartes d'échantillons • Vedere campionario • See sample card • Véase ficha de muestras

Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Hersteller und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. • **Remarque:** sous réserve de toutes modifications dans le cadre d'améliorations techniques. Les indications correspondent au savoir actuel des producteurs et sont données à titre informatif sans obligation juridique. • **Avvertenza:** Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. Le indicazioni corrispondono alle conoscenze standard del produttore ed hanno solamente uno scopo informativo senza alcun vincolo legale. • **Note:** Subject to change in view of technical upgrades. All data presented here corresponds to the current manufacturer knowledge and is not legally binding. • **Note:** Sujeto a cambios según mejoras técnicas. Los datos corresponden a los conocimientos actuales del fabricante y tienen valor informativo, sin ser vinculantes.